Daikin utedel			Markstativ	Vegg	Spesial	Vibdempere	Dryppanne
ERGA-E	6-8kW	Altherma 3R	GB-58S/GB-68S	HBF-480	BBH-480	ANA3343/AA3343	Pancake 2 **+ HADT8DAI
ERLA-D	11-16kW	Altherma 3R	GB-71S/GB-52	HB-600		ANA5030	Pancake 5 **
EPRA-E	8-12kW	Altherma 3R	GB-71S/GB-52 + GB-52EX	HB-600		ANA5030	
EPRA-E	14-18kW	Altherma 3H	GB-71S/GB-52 + GB-52EX	HB-600		ANA5030	
ERRA-E	8-12kW	Altherma 3R MT	GB-71S/GB-51W	HB-600		ANA5030	
EPSK	6-14 kW	Altherma 4	GB-71S			ANA5030	Pancake 5
EDLA***	4-8kW	Monoblock	GB-52 + GB-52EX	3 stk galv, min 600 mm		AA4030 / ANA4040 2 sett	
EDLA***	9-16kw	Monoblock	GB-52 + GB-52EX	3 stk galv, min 600 mm		ANA5030 2 sett	Pancake 5 **

EPRA og ERGA har vannutløp som trenger overgang 41mm => 32 mm, ACC00939

RXTA-B	Optima heating	GB-48/GB-48-K/GB-68/GB68S	HBF-480	BBH-480	ANA3025/AA3025	Pancake 3 **
RXTM-R	Optima heating	GB-48/GB-48-K/GB-68/GB68S	HBF-480	BBH-480	ANA3025/AA3025	Pancake 3 **
RXTP-R	Optima heating	GB-48/GB-48-K/GB-68/GB68S	HBF-480	BBH-480	ANA3025/AA3025	Pancake 3 **
ARXTP-R	Optima heating	GB-48/GB-48-K/GB-68/GB68S	HBF-480	BBH-480	ANA3025/AA3025	Pancake 3 **

Høyde på markstativ: GB-48 - GB-58S: 400 mm - GB68/GB-68S: 600 mm - GB-51W: 500 mm - GB-71S: 450 mm

*GB-51W har 3 sett ben hvor man kan bruke 2 sett der utedel har 2 sett fester.
** Pancake har isolert avløpsslange og varmekabel som tilvalg 1- 12 meter.
*** Disse modellene har 3 sett ben/fester på utedel.

Vi har også tak, hus og det du måtte behov av montasjemateriell.

ENTRADE™

Innovasjon – Kvalitet – Service – Kompetanse