

Produktark

MTD-2320 Isolerte rør

ENTRADE™



MTD-2320 Isolerte rør 1/4x3/8» 20 meter

QsanTec MTD-serien er rør i høy kvalitet som Entrade importerer fra ledende produsenter i verden.

Brannklasse: B-s3, d2 (EN-13501-1)

Bestillingsnummer: MTD-2320

Lengde: 20 meter

Vekt pr pakke: 8 kg

Antall pr pall: 30 stk

GTIN: 7071583005303

Spesifikasjon av isolasjonsmaterialet:
Skummet polyetylen med 30 ganger
kjemisk tverrbinding.

Termisk ledningsevne: 0,043 W/mK

Strekkfasthet: 24,5 N/sq cm

Vannabsorpsjon: 0,01 g/100 cm²

Dampgjennomtrengelighet:

10 ng/m² m/s/Pa

Temperaturområde: -40 °C til +120 °C

Isolasjonen samsvarer med

materialspekifikasjon:

JIS A 9511 PE-C-P2

Spesifikasjon av materialet i rør:

Heltrukket glødet kobberør som er
deoksidert med fosfor.

Materialinnhold: minst 99,90 %Cu

Fosfor: 0,015 til 0,040 %.

Strekkfasthet: 205 N/kvm.

Elastisitet: 40 % eller mer.

Røret følger materialspekifikasjon:

JIS H 3300 C 1220T

ENTRADE™

QsanTec™

Gamle Drammensvei 94 – 3420 LIERSKOGEN
entrade.no – post@entrade.no -3208 0800