

Installasjonskabel

PFXP 500V



Bruksområde

Bruksområde	Industrikabel for faste installasjoner i åpne anlegg, røranlegg og kanaler. Kabelen er dobbeltisolert og kan forlegges direkte i jord hvis den gis ekstra beskyttelse.
Ledertemperatur	Max. 70°C
Kortslutningstemperatur	Max. 160°C
Håndteringstemperatur	Min. 5°C
Lagertemperatur	Max. 40°C

Konstruksjon

Leder	Entrådet eller flertrådet, rund, glødd kobberleder
Isolasjon	Blyfri PVC
Leder-merking	3-leder: Gul/grønn, blå, brun 4-leder: Gul/grønn, brun, sort, grå 5-leder: Gul/grønn, blå, brun, sort, grå
Fyllkappe	Plast
Ytre kappe	Blyfri PVC
Kappefarge	Hvit

Teknikk

Standard	NEK, HD 21.4
Driftspenning	300/500V
Prøvespenning	2,5 kV AC
CE-merket	LVD

PFXP flertrådet

Dimensjon	Leder Antall tråder og diameter	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EL- Nr.	GTIN
mm ²	mm	m	mm	kg pr. km		
3G1,5	7 x 0,53	B/50	9,1	132	1018670	
3G1,5	7 x 0,53	T/300	9,1	132	1018570	
4G1,5	7 x 0,53	B/50	9,8	155	1018680	
4G1,5	7 x 0,53	T/200	9,8	155	1018580	
5G1,5	7 x 0,53	B/50	10,6	178	1056552	
5G1,5	7 x 0,53	T/200	10,6	178	1018590	
3G2,5	7 x 0,68	B/50	10,5	191	1018671	
3G2,5	7 x 0,68	T/200	10,5	191	1056559	
4G2,5	7 x 0,68	B/50	11,4	226	1056554	

Installasjonskabel

PFXP 500V

PFXP flertrådet

Dimensjon	Leder Antall tråder og diameter	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EL- Nr.	GTIN
mm ²	mm	m	mm	kg pr. km		
4G2,5	7 x 0,68	T/200	11,4	226	1056560	
5G2,5	7 x 0,68	B/50	12,4	272	1056555	
5G2,5	7 x 0,68	T/150	12,4	272	1056561	
3G4	7 x 0,88	T/200	13,0	272	1018572	
3G4	7 x 0,88	T/500	13,0	272	1056566	
4G4	7 x 0,88	T/150	14,0	332	1018722	
4G4	7 x 0,88	T/500	14,0	332	1056567	
5G4	7 x 0,88	T/500	15,5	398	1056568	
3G6	7 x 1,04	T/500	13,4	346	1056569	
4G6	7 x 1,04	T/500	15,5	435	1056570	
5G6	7 x 1,04	T/500	17,0	524	1056571	

PFXP entrådet

Dimensjon	Leder Antall tråder og diameter	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. Vekt	El-nr.	GTIN
mm ²	mm	m	mm	kg pr. km		
3G1,5	1 x 1,36	B/50	9,0	125	1056500	
3G1,5	1 x 1,36	T/300	9,0	125	1056506	
4G1,5	1 x 1,36	B/50	9,5	150	1056501	
4G1,5	1 x 1,36	T/200	9,5	150	1056507	
5G1,5	1 x 1,36	B/50	10,6	190	1056502	
5G1,5	1 x 1,36	T/200	10,6	190	1056508	
3G2,5	1 x 1,76	B/50	10,5	175	1056503	
3G2,5	1 x 1,76	T/200	10,5	175	1056509	
4G2,5	1 x 1,76	B/50	11,0	210	1056504	
4G2,5	1 x 1,76	T/200	11,0	210	1056510	
5G2,5	1 x 1,76	B/50	12,4	271	1056505	
5G2,5	1 x 1,76	T/150	12,4	271	1056511	